

OBRA DURAMO „HUT“

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 37000

Abmessungen: 1,70 m x 1,05 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 4,70 m x 4,05 m

Höhe: 2,20 m

Freie Fallhöhe: 0,30 m

Ausstattung:

OBRA DURAMO steht für konsequente hochwertige Verarbeitung. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, den Materialmix, die robuste Konstruktion und die fachgerechte Verarbeitung wird der Verschleiß minimiert und die Vandalismusresistenz maximiert.

Das Spielgerät OBRA DURAMO Hut besticht durch seine kleine und kompakte Form. Das Spielhaus beinhaltet neben einem Spieltisch auch einen Verkaufspult und ist daher ideal für Rollenspiele geeignet.

Materialbeschreibung:

6 Standpfosten (Steher) aus Rundholz (RH) Ø 12 cm, Kiefern-Brettschichtholz; 2 Pfosten-Abdeckkappen aus Edelstahl; 1 Podest mit Unterzügen aus Kantholz (KH) 9/9 cm, Belag aus 2 HPL-Platten 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche mit Grifföffnungen; 4 Brüstungen aus HDPE-Platten 19 mm, grün, mit Einfräsungen; 1 Spieltisch und 1 Verkaufspult aus HDPE-Platten 13 mm, gelb; Handläufe und Querrohre für Brüstungen aus Edelstahlrohren Ø 33,7 mm, beidseitig am Steher fixiert mit 2-teiligen Kunststoff-Anschlusselementen, rot; 1 Sitz-Podest aus verschweißtem und feuerverzinktem Stahlrahmen aus Montageschienen, kreissegment-förmig, mit Belag aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche; 1 Haltegriff aus Polyamid, gelb; 1 Satteldach aus durchlaufender Dachplatte aus HDPE 13 mm, gelb, mit Biegefräsungen an der Unterseite, 2 Stirnplatten aus HDPE 19 mm, rot, mit Intaglio-Fräsungen, Unterkonstruktion aus 3 RH Ø 12 cm, 2 KH 7/7 cm, kerngetrennt (kernfrei); Schrauben Edelstahl bzw. verzinkt.

Aufständering mit 6 Stk. verdeckte Aufständeringen aus Stahlrohr 60/30/4 mm mit Flanschplatte 10 mm, feuerverzinkt und Doppel-Simplex für M12 am Steher verschraubt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 6 Betonfundamente 50x50x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....