OBRA DURAMO „INVENTOR“

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 37100

Abmessungen: 3,70 m x 1,30 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 7,20 m x 4,30 m

Höhe: 3,00 m

Freie Fallhöhe: 0,90 m

Ausstattung:

OBRA DURAMO steht für konsequente hochwertige Verarbeitung. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, den Materialmix, die robuste Konstruktion und die fachgerechte Verarbeitung wird der Verschleiß minimiert und die Vandalismusresistenz maximiert.

Das Spielgerät OBRA DURAMO Inventor ist durch seine leichte Zugänglichkeit bereits für die Kleinsten geeignet. Die oberste Plattform, von der eine Rutsche wieder nach unten führt, kann durch die Anordnungen von Ebenen in geringen Höhensprüngen leicht erklommen werden. Der Spielwert wird durch integrierte Elemente wie dem Bubble-Fenster und verschiebbare Blumen erhöht.

Materialbeschreibung:

5 Standpfosten (Steher) aus Rundholz (RH) Ø 12 cm, Kiefern-Brettschichtholz; 1 Pfosten-Abdeckkappe aus Edelstahl; 1 quadratisches Podest, 1 Viertelkreis-Podest, 1 Kreisbogen-Podest klein, alle Podeste aus verschweißten und feuerverzinkten Stahlrahmen aus Montageschienen, mit Belag aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, mit Grifföffnungen; 2 vertikale Aufstiegshilfen zwischen den Podesten aus HPL-Platten 10 mm, mit Einfräsungen; 1 Brüstung mit Bubble-Fenster aus Polycarbonat-Kuppel, 1 Brüstung mit Motorik-Elementen aus in Schlitzen verschiebbaren und drehbaren Blumen aus HDPE-Platte 19 mm, rot, 1 Brüstung gebogen für Viertelkreis, thermisch geformt, alle Brüstungen aus HDPE-Platten 19 mm, grün, mit Einfräsungen; Handläufe und Querrohre für Brüstungen aus Edelstahlrohren Ø 33,7 mm, gerade und gebogen, beidseitig am Steher fixiert mit 2-teiligen Kunststoff-Anschlusselementen, rot; 1 Haltegriff aus Polyamid, gelb; 1 Satteldach aus durchlaufender Dachplatte aus HDPE 13 mm, gelb, mit Biegefräsungen an der Unterseite, 2 Stirnplatten aus HDPE 19 mm, rot, mit Intaglio-Fräsungen, Unterkonstruktion aus 3 RH Ø 12 cm, 2 Kanthölzer (KH) 7/7 cm, kerngetrennt (kernfrei); 1 Rutsche Podesthöhe 90 cm mit Anschlusskonsole und Edelstahl-Rutschfläche, Seitenwangen aus HDPE-Platten 19 mm, gelb und rot; Schrauben Edelstahl bzw. verzinkt.

Aufständering mit 5 Stk. verdeckte Aufständeringe aus Stahlrohr 60/30/4 mm mit Flanschplatte 10 mm, feuerverzinkt und Doppel-Simplex für M12 am Steher verschraubt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 5 Betonfundamente 50x50x50 cm und 1 Betonfundament 60x40x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....