obra eco Dreiturmanlage Selina
Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 40300

Abmessungen: 7,35 m x 3,45 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 10,55 m x 6,55 m

Höhe: 3,40 m

Freie Fallhöhe: 1,96 m

Ausstattung:

Die obra eco Dreiturmanlage Selina besteht aus drei Türmen, wobei sich in der Mitte ein Sechseckturm mit großer Plattform und Dach befindet. Von diesem ausgehend erreicht man einerseits über eine Fixbrücke, andererseits über eine Wackelbrücke jeweils einen Viereckturm ohne Dach. Die Turmanlage zeichnet sich durch viele verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten aus.

Materialbeschreibung:

1 Kletterturm mit Dach aus 6 Stehern aus Kantholz (KH) 9x9 cm, 2 Turmpodesthälften aus Siebdruckplatten 20 mm, Schnittkanten mit Schutzlack versiegelt, 6 Unterzüge aus KH 7x7 cm, an 6 Stellen mittels Simplex-Verbindungen durch die Steher geschraubt, 1 Unterschraubholz aus KH 4x11 cm, 2 Klettertürme ohne Dach aus je 4 Stehern aus KH 9x9 cm, 2 Turmpodeste aus Siebdruckplatte 20 mm, Schnittkanten mit Schutzlack versiegelt, je 4 Unterzügen aus KH 7x7 cm, an 4 Stellen mittels Simplex-Verbindungen durch die Steher geschraubt, 8 Handläufe aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet, 1 Brüstung aus Dreischichtplatte 20 mm, rot lasiert, 1 Sechseckdach aus Dreischichtplatte 20 mm, rot lasiert, mit 3 Pfetten aus KH 7x7 cm und 6 Sparren aus KH 7x7 cm; 1 Aufstiegsleiter schräg aus KH 4x11 cm und 3 eingebohrten Sprossen aus Esche Ø 3,5 cm; 2 senkrechte Leiternaufstiege zwischen den Turmstehern aus KH 3x9 cm mit je 2 eingebohrten Sprossen aus Esche Ø 3,5 cm; 1 senkrechte Bergsteiger-Kletterwand aus Siebdruckplatte 20 mm, Schnittkanten mit Schutzlack versiegelt, mit 7 Klettergriffe aus Quarzsand-Kunstharz Gemisch, durchgeschraubt und verklebt; 1 Herkules-Kletternetz aus kunststoffummanteltem Stahlseil, mit 2 Bodenanker aus verzinktem Stahlblech; 1 schiefe Ebene aus KH 7x7 cm mit Belagsbrettern aus KH 3x9 cm, 1 Herkules-Hangeltau aus kunststoffummanteltem Stahlseil; 1 Feuerwehr-Kletterstange mit integriertem Handlauf aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet; 1 Fixbrücke aus Brückenträger KH 4x11 cm, Belagshölzer aus KH 3x12 cm, Handläufe aus KH 4x11 cm; 1 Wackelbrücke mit Belag aus KH 7x7 cm mit Polyamidabständen auf feuerverzinkter 6 mm Kette aufgefädelt, 2 Anschlusshölzer aus KH 9x11 cm inklusive Kettenhalterungen aus 4 mm Edelstahlblech, 2 Handläufe aus KH 4x11 cm. Alle Hölzer kerngetrennt (kernfrei), Schrauben verzinkt.

Aufständigung mit 8 Stk. Winkeleisen, 6 Stk. Doppellaschen, alle aus 5 mm Stahlblech, verschweißt und feuerverzinkt, 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege aus Stahlrohr Ø 27 mm, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 14 Betonfundamente 50x50x50 cm und 4 Fundamenten 40x40x40 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....