

Foto zeigt Best.Nr. 48405 mit zusätzlichen Schutznetzen

48400 Hängebrücke mit 2 Türmen, 6,0 m lang

48405 Hängebrücke mit 2 Einstiegsjochen, Kettenabspannung, 6 m lang

48409 Brücken-Einstieg mit 2 Rundsteher Ø 20 cm und Abspannung

48410 Einstiegspodest verstärkte Ausführung, Holz

48420 Einstiegspodest mit Dach verstärkte Ausführung, Holz

952600 Stahlrohrstütze, verzinkt für weit gespannte Brücken p. Stk.



48409 Brückeneinstieg



48410 Einstiegspodest

48420 Einstiegspodest m. Dach

952600 Stahlrohrstütze

INFO! Die maximale freie Fallhöhe ab Oberkante Laufbelag, darf bei Best.Nr. 48400 2 m nicht überschreiten!









Beschreibung: 8 Steher Ø 20 cm, mit Kern, 2 Podeste mit Unterzügen aus Kantholz (KH) 9/11 cm, Belag aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genutet, 2 Verankerungsrahmen für Wackelbrücke, Brückenbelag aus KH, an 2 Längsketten mit Spannvorrichtungen, dazwischen Distanzscheiben, 2 Handlaufketten, Kettenabspannungen im Abstand von ca. 1 m.
Best.Nr. 48405 4 Stk. Steher statt 8, Podest auf 2 Stehern Ø 12 cm, 2 Leitern zusätzlich, 4 Stk. Kettenabspannungen.
Aufständerung Best.Nr. 48350 mit 8 Stk. Vierfachlaschen, Best.Nr. 48405 mit 4 Stk. Vierfachlaschen und 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.
Fundamente: Best.Nr. 48400 mit 8 Stk. 70x70x70 cm
Best.Nr. 48405 mit 4 Stk. 80x80x80 cm, 4 Stk. 50x50x50 cm, 2 Stk. 110x60x60 cm
Gewicht: 1000 kg, schwerstes Teil: 200 kg

Boden: mindestens Wiese/Oberboden.
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

ab 3	0,30 m 0,80 m	2 x 11 h 2 x 10 h	49,1 m² 46,5 m²